



FICHA TÉCNICA

Linha de vida horizontal temporária GIROLINE

Marca: ULTRA SAFE

Códigos	Comprimento	Peso
USLV00900050	05 metros	0,663 kg
USLV00900100	10 metros	1,069 kg
USLV00900150	15 metros	1,476 kg
USLV00900200	20 metros	1,882 kg

Carga de ruptura: 20 kN

Fita tubular

Em poliéster de alta tenacidade. Os filamentos de alta tenacidade possuem maior resistência que os convencionais, assim como uma maior resistência às chamas, conforme testes realizados no IPT-SP (Chama de Superfície e Chama de extremidade - Classe F2)

Linha de costura

Linha de Poliamida 100% resistente a abrasão e ação de agentes alcalinos, óleo, alvejantes e raios UV. Em cores contrastantes a da fita para melhor visualização de acordo com a norma.

Costuras

Desenvolvidas e testadas individualmente, realizadas em máquinas automáticas que permitem ao operador um maior controle da qualidade e melhor desempenho.

Zig-Zag: Costura contínua que proporciona alta resistência localizada.

Giro®

Dispositivo bloqueador com alavanca de acionamento fabricado em aço inox com came de alumínio.

Descritivo técnico

Linha de vida temporária fabricada em fita tubular de 20mm de largura, costurada uma contra a outra, com marca sinalizadora interna de desgaste e anéis com proteção de fita nas extremidades para conexão de mosquetões.

Possui dispositivo **Giro®** auto bloqueador que permite fácil ajuste da longitude e tensão da linha de vida entre os dois pontos de ancoragem da mesma.

Acompanha saco de transporte com alças, duplo sistema de fechamento mediante cordéis e bloqueadores plásticos e anel de conexão para acoplamento no cinto de segurança.

Uso recomendado

Sistema de ancoragem horizontal temporário para 01 (uma) pessoa. Permite fácil instalação e remoção.

Recomendações

- Antes de instalar a linha de vida **Giroline**, verifique se a estrutura a ser utilizada é confiável;
- **SEMPRE** instale a linha de vida acima da linha da cintura do usuário; (para garantir **Fator 1** em caso de queda)
- Recomendamos instalar pontos de ancoragem intermediários A CADA 5 METROS, mediante a utilização de fitas anel e mosquetões*;
- Após tencionar a linha de vida através do dispositivo **Giro®**, faça um nó de pescador no **Giro®** para bloquear a ancoragem;
- Recomendamos utilizar **SEMPRE** um talabarte SDE Duplo com absorvedor para garantir que, em caso de queda, o impacto seja sempre menor que 600 kg, conforme Norma.

Para maiores informações, acesso o site **Ultra Safe** e assista ao vídeo explicativo: <http://ultrasafe.com.br/videos-ancoragens.html>

(*) Fitas anel e mosquetões fornecidos separadamente, de acordo com a necessidade do cliente. Verifique a medida da estrutura onde será instalada a linha de vida para escolher o comprimento adequado das fitas anéis.

Fitas anéis disponíveis em: 60 cm / 80 cm / 120 cm e 150 cm

Em caso de dúvidas, consulte nosso Departamento Comercial.



Linha de vida Giroline montada



Nó de pescador para bloquear a ancoragem



Saco de transporte com alças