



FICHA TÉCNICA

TRIÁNGULO DE RESCATE

Especificaciones

Marca: ULTRA SAFE

Código: USM542000000

Características

Color: rojo

Peso: aprox. 1,959 kg

Carga de ruptura: 20 kN

Material: lona de PVC de alta resistencia

Cintas: Poliamida

Costuras: DRF - Distribución Radial de Fuerzas / Zig-Zag

Anillos metálicos: en D

Tamaño de la base: 960 mm

Altura: 980 mm

Ancho de las cintas: 45 mm

Descriptivo técnico

Triángulo de Rescate fabricado en lona de PVC de alta resistencia. Posee cuatro (04) puntos de anclaje en anillos de acero en forma de "D", un (01) punto compuesto por dos (02) anillos de cinta de poliéster reforzados que deben ser utilizados en conjunto, tres (03) hebillas duplas de ajuste rápido y cuatro (04) hebillas duplas de conexión y ajuste rápido.

Uso recomendado

Triángulo de rescate diseñado para uso en evacuación de personas en el menor tiempo posible.

Recomendaciones

Este equipamiento requiere entrenamiento anterior por parte del socorrista y atención en las conexiones.

- Certifique que todos los anillos de anclaje están conectados;
- Conecte siempre los 3 puntos del mismo tipo juntos (anillos metálicos o anillos de cinta);
- Use siempre un back-up (punto extra de seguridad).