



FICHA TÉCNICA

Arnés PECTORAL ARGO CA: 34365

Especificações

Marca: ULTRA SAFE Código: UTC00011

Características

Dimensiones y pesos

Talle 1	Talle 2
Cintura: ≤100 cm	Cintura: 95 a 120 cm
Peso: 741 g	Peso: 763 g

Color: gris y rojo

Hilo de costura

Poliamida 100%, con buena resistencia a la abrasión y acción de agentes alcalinos, óleo, blanqueador y rayos UV. En colores contrastantes al de las cintas para mejor visualización conforma la Norma.

Cintas

En poliéster de alta tenacidad – Los filamentos de alta tenacidad proporcionan mayor resistencia que los convencionales, así como una mayor resistencia al fuego, conforme pruebas realizadas de acuerdo a Normas DIN en laboratorio homologado por INMETRO (Llama de Superficie y Llama de Extremidad).

Costuras

Desarrolladas y testadas individualmente, realizadas en máquinas automáticas que permiten al operador un mayor control de la calidad e mejor desempeño.

Costuras circulares DRF (Distribución Radial de Fuerzas) sistema de costuras circulares que proporcionan una distribución uniforme de resistencia a la tracción, cualquiera sea su dirección

Costuras zigzag – costura continua que proporciona alta resistencia localizada.

Herrajes

Confeccionados en acero carbono estampado, sin enmiendas o soldaduras con tratamiento de superficie que proporciona mayor resistencia a ambientes salinos y humedad.

Hebillas auto bloqueadoras con sistema de regulación rápida (Fast Fit)

Anillo dorsal en forma de D, carga de ruptura 22 kN

Indicador de caída

Caso el equipamiento sea demandado próximo a la carga límite de trabajo (caída), el sistema indicará el descarte del producto.

Descriptivo Técnico

Arnés tipo paracaidista dotado de 04 (cuatro) hebillas sin perno (Fast Fit), utilizadas para ajuste y cierre, siendo: 01 (una) en cada pierna y 01 (una) en el pectoral. Posee 02 (dos) puntos de anclaje siendo: 01 (un) punto localizado en la parte delantera del suspensorio en la región pectoral, compuesto de dos anillos frontales en cinta de poliéster reforzado con protección plástica, considerados ½ punto cada uno, para ser utilizados en conjunto, totalizando un punto; 01 (un) punto localizado en la región dorsal compuesto por un anillo en acero estampado. Posee 02 (dos) reacks porta materiales que soportan 2 kg cada uno, localizados en los laterales y 01 (un) espaldar localizados en la espalda para mejor distribución de las hombreras. Posee indicador de caída localizado en la parte dorsal.

Uso recomendado

Para restricción y retención de caídas en trabajos realizados en altura, utilizando el punto dorsal para conexión del salva caídas o eslinga de restricción de caídas o de eslinga doble para movimiento y retención de caída en el puto pectoral, ambos con absorbedor de energía.

Recomendaciones

- Verifique que la hebilla del pectoral esté ajustada y cerrada por completo – Peligro de vida!
- No utilice este arnés para acceso por cuerda (ascenso y descenso por rapel);
- Ajustar de forma adecuada todas las cintas, hebillas y mosquetones, que deberán ser controlados durante la ejecución del trabajo;
- Proteger el producto durante su transporte y utilización, evitando choques, abrasión (afritos) sobre materiales abrasivos o aristas cortantes;
- No coloque peso sobre el producto;
- Evite contacto con productos químicos;
- Inspeccione periódicamente su EPP;
- Siempre duplique sus sistemas de seguridad contra caídas;
- Cuidado con Factor de caída igual o mayor que 1;
- En caso de cualquier tipo de avería el producto debe ser descartado;
- Nunca guarde sus equipos húmedos o mojados dentro de bolsas o mochilas cerradas;
- Lave siempre que sea necesario sus equipamientos textiles (lea con atención los tópicos de informaciones generales);
- Utilice con eslingas identificadas en el descriptivo del CA.



Costura DRF



Hebilla Fast Fit



Protección plástica



Passador/retentor de fita