

## FICHA TÉCNICA

### KIT BLOCO DE POLIAS - SISTEMA 5:1 EM BLOCO – DESCIDA E SUBIDA

#### Especificações

Marca: ULTRA SAFE Código: USP401060000

#### Características

Extremidade das cordas fechadas por sistema de costura (22kN) que facilita o uso e substitui o nó de segurança. Evita problemas decorrentes da confecção errônea do nó assim como a perda de resistência causada por este.

Possui blocantes mecânicos para cordas de 11 e 12 mm ( OPCIONAL) que facilitam o bloqueio/desbloqueio substituindo o uso do cordim utilizado para este fim com nó blocante (prussik).

#### Uso recomendado

Trabalhos em Espaço Confinado em sistema de descida e subida do trabalhador para verticais até 10 metros. Trabalho em altura acima de 10 metros, favor consultar.

#### Composição

- 01 freio ID - Petzl
- 02 polias duplas – LIFT D
- 50 metros de corda para trabalhos até 10 metros
- 03 mosquetões de 25 KN, oval em aço para demais conexões.
- 01 mosquetão de 40 KN com grande abertura em aço para conectar no tripé
- 01 Sacola produzida em poliéster de alta tenacidade com visor de identificação

#### Controle

- Inspeccione sempre sua corda antes de qualquer utilização.
- Examinar o estado das costuras da corda após cada utilização.
- Verificar se o nó do cordim (prussik e pescador duplo) esta confeccionado e instalado corretamente na corda.

#### Recomendações

- Evite qualquer contato com agentes químicos e objetos cortantes.
- Os pontos de ancoragem para fixação do bloco de polias devem ser resistentes e sempre inspecionados.
- Os conectores devem estar sempre fechados e bloqueados.
- Quando lubrificar as polias, retire-as da corda para que o óleo não escorrer sobre a mesma, assim não a comprometendo com produto químico, deixe sempre o excesso de óleo escorrer de um dia para o outro.
- Guarde sempre seu produto seco e longe de fontes de calor, veja as instruções gerais.

