

FICHA TÉCNICA



RESGATADOR

Especificações

Marca: ULTRA SAFE

CÓDIGO	MODELO	PESO
USRG00800100	Guincho 10 m aço galvanizado	aprox. 10,5 kg
USRG00800200	Guincho 10 m aço inox	aprox. 10,5 kg
USRG00800300	Guincho 15 m aço galvanizado	aprox. 15,5 kg
USRG00800400	Guincho 15 m aço inox	aprox. 15,5 kg
USRG00800500	Guincho 20 m aço galvanizado	aprox. 16,5 kg
USRG00800600	Guincho 20 m aço inox	aprox. 16,5 kg

Cor: Preto e vermelho

Descritivo técnico

Equipamento de segurança para trabalho em espaço confinado produzido em caixa estrutural de alumínio com acabamento em pintura epóxi.

O Resgatador retrátil possui base para ser utilizado em conjunto com o Tripé Ultrasafe. Possui cabo de aço retrátil de 4,8mm (inox ou galvanizado dependendo da versão), dotado de sistema de auto-travamento e sistema de resgate do trabalhador. Manivela de aço carbono removível.

Uso recomendado

Equipamento desenvolvido para uso em espaços confinados, com a função de restrição de queda e resgatador, e não para a sua movimentação mediante a manivela.

Recomendações

- Durante o uso do equipamento no modo de restrição contra queda a manivela deve estar na posição "stand-by" encaixada na lateral do guincho, permitindo ao trabalhador que se movimente livremente dentro do espaço confinado;
- Somente no caso do trabalhador sofrer uma queda e tiver que ser resgatado, deve-se encaixar a manivela no guincho e executar os movimentos no sentido horário para a retirada da vítima de dentro do espaço confinado;
- Este equipamento só pode ser utilizado para descida ou subida do trabalhador sem carregar o peso sobre o cabo de aço (por exemplo, subida ou descida mediante escada);
- Se for utilizada a manivela durante a descida ou subida do trabalhador isto vai ocasionar o enrosco do cabo no carretel interno e o travamento do equipamento;
- **NUNCA abra o equipamento para ter acesso a seu interior, isto ocasiona a perda da garantia do produto;**
- Acompanha o produto uma ficha de inspeção para maior segurança e controle de seu equipamento.

Sistema de backup

A descida do trabalhador ao local de trabalho deverá ser acompanhada de uma linha de vida e trava quedas, conectado ao cinto de segurança do trabalhador no ponto dorsal.