

### Periodicidade de substituição

A substituição do produto deve ocorrer quando apresentar rasgos ou perfurações no couro, rompimento das costuras ou quando for observado desgaste natural do couro decorrente da utilização que gere riscos a saúde do usuário.

### Alterações no produto

Elas não são recomendadas. Eventuais alterações podem prejudicar a eficácia das luvas com o desgaste natural do couro decorrente da utilização das mesmas, reduzindo assim o nível de proteção.

### Condições ambientais ou de higienização

Não expor o produto a fontes de calor ou umidade, pois pode comprometer a integridade do produto, portanto, reduzindo o nível de proteção ao usuário.

### Manutenção / Garantia

Este produto segue a Política de Garantia disponível no site Ultra Safe. Caso queira acionar a garantia contra defeitos de fabricação ou manutenção do seu equipamento entre em contato com [sac@coraxsafety.com.br](mailto:sac@coraxsafety.com.br)



Ultra Safe é uma marca



Corax Indústria, Comércio e Serviços de Materiais de Segurança EIRELI

CNPJ: 11.781.768/0001-66

Rua Ricardo Cavatton, 171  
05038-110 São Paulo SP Brasil  
Tel.: 55 11 3613-2929

[www.ultrasafe.com.br](http://www.ultrasafe.com.br)



by CORAX



## LUVA TÉCNICA

Código: TEL508001013

CA: 25.636 (NBR 13712:1996)

Peso: 120 g

Tamanho: Único

## LUVA TÉCNICA

### Composição

Luva de segurança confeccionada em couro tipo vaqueta na cor natural, com linhas de nylon e tecido de poliéster.

**Nota:** Os materiais utilizados não possuem substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar riscos a saúde do usuário, bem como o Ph do couro encontra-se dentro das especificações de acordo com as normas vigentes, conforme relatório de ensaio nº. 1.006.851-203 do IPT-Franca.

### Recomendações de uso

- Recomendamos utilizar as luvas alternadamente entre os dias; sempre com a face palmar para baixo;
- Não utilizar as luvas sobre ou sob outros modelos de luvas;
- Não é recomendado o reparo das luvas (costuras, reformas, etc.);
- Recomendamos utilizar as luvas juntamente com cremes de proteção.

### Higienização

- Limpar as luvas utilizando um pano limpo e umedecido com água (não utilizar nenhum outro produto natural ou químico) e secar à sombra;
- Nunca secar as luvas ao sol ou próximo a fontes de calor, pois isto pode gerar o ressecamento do couro;
- Caso ocorra de molhar ou umedecer as luvas, secar à sombra.

### Armazenamento

- No caso de produto novo, armazenar em local seco e arejado, longe de fontes de calor ou umidade na embalagem original do produto.
- No caso da embalagem já ter sido aberta e o produto utilizado, recomendamos armazenar o produto em local seco e arejado, longe de fontes de calor ou umidade.

### Níveis de proteção do EPI

Níveis de desempenho de acordo com Norma BS EN 388:2003 de acordo com relatório de ensaio Nº 1.006.851-203 do IPT-Franca (SP):

- Resistência a abrasão: Nível 2
- Resistência ao corte por lâmina: Nível 0
- Resistência ao rasgamento: Nível 2
- Resistência à perfuração por punção: Nível 3

### Restrições e limitações do equipamento

Produto destinado para a proteção das mãos contra agentes mecânicos, não recomendado utilizar contra outros agentes, como por exemplo, agentes químicos, térmicos, etc.

### Incompatibilidade com outros EPI

Não utilizar as luvas com outras luvas sob ou sobrepostas.

### Vida útil

Este produto não possui um período pré-determinado de vida útil ou substituição; ele dependerá da atividade empregada à luva e aos cuidados do usuário com o equipamento, uma vez que esta luva destina-se a variadas atividades e situações de trabalho e proteção ao usuário;

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.