



MANUAL TÉCNICO

CINTA DE AUTO FUSIÓN

CÓD.: TS-FFAF-10

Informaciones Generales

Es fundamental un entrenamiento específico antes de usar el producto. Este Manual Técnico provee instrucciones esenciales para uso y mantenimiento adecuados de este producto. Actividades en altura envuelven riesgos y pueden resultar en accidentes graves o hasta fatales. El usuario no debe ejecutar o participar de actividades si no está capacitado o en condiciones de ejecutar y asumir riesgos inherentes a la misma. En caso de dudas o problemas con el producto o inclusive, para entender mejor este manual, entre en contacto con nuestro Depto. Técnico.

Importante

Consideramos que la utilización de este producto implica en el total entendimiento de las instrucciones de este manual, siendo de total responsabilidad del usuario y/o la empresa:

- Utilizar el equipamiento de acuerdo con las indicaciones del manual;
- Cualquier utilización errada o no indicada en este manual;
- La comprensión y entrenamiento específicos de la actividad;
- La comprensión de las técnicas de seguridad apropiadas y sus aplicaciones correctas;
- Todos los riesgos inherentes a la actividad donde nuestros equipamientos sean utilizados;
- Daños físicos u óbito a si mismo o a terceros.

Utilización

Para prolongar la vida de este producto, son necesarios algunos cuidados durante su utilización. Evite atrito con superficies abrasivas y aristas cortantes. No utilice cualquier producto que presente señales de desgaste que puedan comprometer su resistencia, aún en el caso que esto ocurra durante su primer uso. Durante el uso, es importante controlar regularmente las condiciones del producto. Periódicamente, una verificación más detallada debe ser realizada por un inspector competente: para mayor seguridad y mejor control de su equipamiento, recomendamos que sea elaborada una ficha de inspección para cada producto o serie de productos.

Caídas e impactos importantes

No use más el producto después de una caída importante o un impacto importante (caída del producto o impacto sobre el mismo): aunque no existan señales externas visibles, una deformación puede restringir su operación o es posible que un desgaste interno haya ocurrido, reduciendo por lo tanto su resistencia.

Productos peligrosos

Todos los productos químicos, materiales corrosivos y solventes deben ser considerados destructivos. Caso sea estrictamente necesario, o si existe algún riesgo de contacto con productos químicos, aunque no se perciba alguna alteración visible, comuníquese con nosotros o con nuestro representante, describiendo con precisión los productos químicos en cuestión. Después de estudiar el caso le enviaremos una respuesta apropiada.

Limpieza, mantenimiento y almacenamiento

Este producto debe ser guardado en local bien ventilado, lejos de fuentes directas de luz, temperaturas extremas y sustancias corrosivas o agresivas. Debe ser lavado a mano y enjuagado con agua limpia (temperatura máxima: 30°C). El secado debe ser a la sombra, en local bien ventilado, lejos de cualquier fuente directa de calor.

Temperatura

Este produto não deve ser utilizado em temperaturas extremas inferiores à -40°C e superiores à +80°C.

Vida útil

El tiempo de vida útil en operación depende de la intensidad do uso. Es difícil establecer un tiempo de vida útil preciso, pues eso depende del ambiente donde el producto es utilizado. Algunos ambientes ciertamente aumentan el desgaste considerablemente: ambientes marinos y arenosos, o donde existan sustancias químicas. Su tiempo de vida medio es de 6 meses para uso intensivo, 12 meses para uso normal y 3 años como máximo para uso ocasional.

Mantenimiento / Garantía

Este producto sigue la Política de Garantía que adjunta al mismo. En caso de duda o pérdida del tag de Garantía, entre en contacto a través del email sac@ultrasafe.com.br o verifique la política de garantía em nuestro sitio www.ultrasafe.com.br. Caso quiera accionar la Garantía o Asistencia de su equipamiento entre en contacto con sac@ultrasafe.com.br.

CINTA DE AUTO FUSIÓN



Utilizada para fijación de las Fita Fix o cintas estabilizadoras em las herramientas.

Fabricada en polímero de silicona de alta flexibilidad. Por ser una cinta de auto fusión, funciona muy bien en una infinidad de sustratos y superficies.

- Presentación: rollos de 25mm (ancho) x 5 metros (longitud)
- Materia prima: goma de silicona
- Color: roja

Modo de usar

1 Corte la longitud de cinta necesaria para instalación de la Fita Fix o cintas estabilizadoras en la herramienta.

Dependiendo de la longitud de la Fita Fix, se recomienda utilizar las siguientes longitudes de **Cinta auto fusión**:

Descripción	Código	Longitud de Cinta auto fusión
Fita Fix 60 mm	TS-FFD-01 / TS-FFDE-02 / TS-FF2D-04	25 cm
Fita Fix 90 mm	TS-FFD-03	30 cm
Fita Fix Y 90 mm c/ anillo D	TS-FFYD-05	25 cm en cada cinta estabilizadora
Fita Fix 420 mm c/ cinta estabilizadora	TS-FF2ELT-08	25 cm en cada cinta estabilizadora
Fita Fix 700 mm c/2 cintas estabilizadoras	TS-FF2ELT-09	25 cm en cada cinta estabilizadora






- 2** Remueva la película transparente protectora de la cinta auto fusión. La Cinta Auto fusión no posee lado cierto para aplicación: puede usarse cualquier uno de sus lados.



- 3** Coloque la Fita Fix en el local deseado de la herramienta con el doblado de costura hacia arriba.



- 4** Envuelva la Fita Fix con la Cinta auto fusión, estirándola bien alrededor de la herramienta, de modo que la Cinta auto fusión vuelva a tener contacto con ella misma, cubriendo por lo menos un 50% de su superficie.



- 5** Para remover la Cinta auto fusión de la herramienta, basta cortar el producto con estilete, teniendo cuidado en no cortar la Fita Fix. La Cinta auto fusión no deja ningún residuo de adhesivo.

